



Динамометрический ключ

1/4 3/8 1/2 3/4



НОВИНКА



- Допустимый предел точности $\pm 3\%$ от значения деления (в направлении воздействия)
- Безопасный сброс крутящего момента: тактильный (сброс при малом зазоре), звуковой (звук щелчка)
- Быстрая и безопасная регулировка необходимого значения крутящего момента с помощью поворота рукоятки
- Простой в использовании, эргономичный реверсивный ключ-трещётка
- Присоединительный квадрат согласно DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)

- Хромированное наружное покрытие трубы, матовое
- Двойная шкала: Нм и фунт-фут
- Безопасная блокировка рукоятки с помощью поворотного механизма
- Сделано в Германии
- Имеется серийный номер и сертификат
- Незаменим для закручивания с заданным крутящим моментом

Динамометрический ключ

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"



В комплекте с надёжным пластиковым футляром Неха

Код	Арт. №		Нм		←→ мм	⚖		ЕТК
00751000080	751	1/4"	5-25	0,25 Нм	275	520	1	4024089415001
00752000080	752	3/8"	10-60	0,50 Нм	355	760	1	4024089415018
00756000080	756	1/2"	60-320	2,00 Нм	621	1740	1	4024089415025
00757000080	757	3/4"	300-850	2,50 Нм	1270	6600	1	4024089415032

